

## True Heading Antennensplitter

Nur Empfang Art.-Nr. 6656-4

Senden und Empfangen Art.-Nr. 6656-5



### Technische Spezifikationen

Die True Heading Antennensplitter sind aktive Splitter, die beim Senden jeweils das andere angeschlossene Gerät schützen.

	Artikel Nr. 6656-4	Artikel Nr. 6656-5
Abmessungen	L=93 B=39 H=33mm	L=120 B=120 H= 55mm
Ausgangsleistung:	Maximal 25 W	Seefunk max 25 W AIS max 12,5 W
Stromversorgung:	9—16V DC 2m Kabel mit offenen Kabelenden im Lieferumfang	12 - 24 V DC (10,6 - 32) 2m Kabel mit offenen Kabelenden im Lieferumfang
Stromverbrauch	<10 mA	<100 mA
Seefunk Eingang:	PL-Buchse	PL-Buchse
Seefunk-Ausgang:	Kabel mit PL-Stecker	PL-Buchse 2m Kabel mit PL-Steckern im Lieferumfang
AIS-Empfänger	Kabel mit BNC-Stecker	BNC-Buchse 2 m Kabel mit BNC-Steckern im Lieferumfang
Radio-Empfang	-	BNC Buchse
Frequenzbereich	155 — 163 MHz	156 — 163,425 MHz
Antennenverlust	3db	<3,8 db